



# Tvättstugeutrustning

Komplett produktsortiment 2023





## Användningsområden

Vi utvecklar och handplockar miljövänliga, energieffektiva och snabba produkter som passar för den svenska marknaden. Oavsett vilket användningsområde är, har vi den bästa lösningen. Fråga oss så hjälper vi till.

### Den gemensamma tvättstugan

Vi har utrustningen som behövs för att få en snabb och enkel hantering av tvätt i den gemensamma tvättstugan. Vi anpassar utrustningen efter behov och typ av hushåll.

### Städsektorn

Investera i en tvättmaskin som är speciellt anpassad för att tvätta torkmoppar, fuktiga moppar, mikrofiberdukar och rondeller. Våra maskiner är lätta att använda och håller länge.

### Skyddskläder

Vi har ett komplett sortiment av tvätt- och torkutrustning för skyddskläder. Våra program minskar slitaget på plaggen och förenklar för dig som tvättar.

### Hotell och restaurang

Tvätta i egen regi för bättre service, minskade kostnader, färre transporter och bättre kontroll. Våra energisnåla kvalitetsprodukter är utvecklade för att tåla hög belastning, länge.

### Vård och omsorg

Vi har specialanpassade tvättprogram framtagna för inrättningar med extra höga hygienkrav, som t ex äldreomsorg, gruppboden och sjukhus.

### Camping och gästhamnar

Behöver du tvättutrustning som kan anslutas till betal-system för kreditkort eller Swish? Vi hjälper dig att hitta den bästa lösningen.

### Lantbruk och häst

Vi har utvecklat specialtvättprogram anpassade för hästtäckor och tvätt av juverdukar. Välj våra användarvänliga och stabila tvättmaskiner för en effektivare och energisnålare tvätt.

### Övriga områden

Olika yrken och branscher ställer olika krav på tvättprocessen. Vi har stor erfarenhet av att specialanpassa lösningar för specifika behov, t ex för tvätterier, SPA-anläggningar, oljeplattformar och verkstäder.

# Komplett sortiment av professionell tvättstugeutrustning

PODAB erbjuder professionell tvättstugeutrustning för alla miljöer. Våra energisnåla kvalitetsprodukter är utvecklade för att tåla hög belastning, länge. Oavsett vilket behov du har hjälper vi dig att ta fram en anpassad lösning som passar för just din verksamhet. Vi har sortimentet och kompetensen att skräddarsy en komplett tvättanläggning för dig.

### Specialistkompetens

Vi är specialister på professionell tvättstugeutrustning! Med ett komplett sortiment kan vi ge dig den bästa lösningen oavsett behov. Vi har alla produkter som krävs; tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp, torkrumsutrustning, manglar och tillbehör. Med kvalitetsprodukter, specialistkompetens och engagerad service gör vi din tvättstuga mer ekonomisk, hållbar och användarvänlig. Bekymmersfri, helt enkelt.

### Hjälp hela vägen

Behöver du hjälp att planera tvättstugan på ett praktiskt och ekonomiskt sätt? Inga problem. Vi besiktigar din tvättstuga och räknar ut driftskostnader och besparingar. När utrustningen installerats, finns vi givetvis till hands för stöd och service. Vill du ha hjälp av oss får du en personlig kontakt som engagerar sig direkt, så att det blir enkelt och bekymmersfritt för dig.



### I framkant med energisnåla produkter

PODAB erbjuder klimatsmarta produkter med många finesser som gynnar miljön. Vi arbetar ständigt med att utveckla vårt produktsortiment för att minska vatten- och energiförbrukningen. De produkter vi erbjuder som är ytterst energieffektiva kallar vi ECO-innovation. När ECO-innovation finns på en PODAB-produkt innebär det att den är framtagen med miljön i fokus.



# Marknadens bredaste sortiment

PODAB har marknadens bredaste sortiment och arbetar ständigt med att utveckla och handplocka energieffektiva och högkvalitativa produkter. Vi har valt ut världsledande leverantörer som kompletterar vår egen produktutveckling. I och med samarbetet är vi det enda företaget på den svenska marknaden som erbjuder tre produktlinjer; BaseLine, StreamLine och ProLine.

## Komplett tvättstugeutrustning

I PODABs sortiment av professionell tvättstugeutrustning finns allt som behövs i tvättstugan. Bland annat tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp, torkrumsutrustning, manglar och tillbehör. Vårt högkvalitativa sortiment är anpassat för att göra den gemensamma tvättstugan bekymmersfri. Fråga oss så hjälper vi er till en tvättstuga att trivas i.

## Tre produktlinjer

I BaseLine-serien är utrustningen kompakt och prisvärd. Med sin praktiska storlek passar maskinerna även i mindre utrymmen. StreamLine är en högklassig maskinserie av kompromisslös kvalitet, framtagen för att klara hög belastning. ProLine-serien har en otrolig bredd av kraftfulla och driftsäkra maskiner som passar vid hårt nyttjande av tvättstugan. De nya kraftpaketen i ProLine TMX-serien är konstruerade för att tåla tuffa tag i hela 20 år och passar i tvättstugor med hög belastning.



### BaseLine™

Kompakt och prisvärd utrustning för tvättstugan. Med sin praktiska storlek passar maskinerna även i mindre utrymmen.

### StreamLine™

StreamLine är en högklassig maskinserie av kompromisslös kvalitet, framtagen för att klara hög belastning.

### ProLine™

ProLine-serien har en otrolig bredd av rejäla och driftsäkra maskiner som passar vid hårt nyttjande av tvättstugan.

## Tabellförklaring

### Förbrukningsdata

Förbrukningstesterna genomförs med normaltvättprogram 60°C och torkprogram med normaltemperatur. Testerna sker alltid med 100% bomull, enligt angiven maxkapacitet för modellen om inget annat anges i den kompletta tekniska specifikationen på podab.se. Angiven elförbrukning avser hela programmets längd.

### Anslutningar

För information om placeringar av ventiler, avlopp, utblås mm, se hemsidan eller kontakta PODAB. Komplette teknisk specifikation för varje produkt finns på podab.se.

### Teckenförklaring

- Standard - Inte tillgänglig
- Tillval x Data saknas

# Högcentrifugerande tvättmaskiner



Huvuddata	BaseLine TM 8060	StreamLine TM 9060	StreamLine TM 9070	ProLine HX 65	ProLine HX 80	ProLine HX 105	ProLine HX 135	ProLine HX 180	ProLine HX 240	ProLine HX 280
Artikelnummer	100211	100212	100214	101200	101201	101202	101203	101204	121005	101222
Trumvolym, l	60	60	70	65	77	105	135	180	240	280
Max kapacitet, kg	7	7	8	7	9	12	15	20	27	32
Mått, BxDxH, mm	595x665x850	630x708x900	630x708x900	710x740x1139	710x790x1139	795x795x1249	795x945x1249	970x970x1434	970x1105x1434	970x1185x1434
Vikt, kg	90	95	97	170	185	210	255	380	430	495
Lucköppning, Ø mm	340	340	340	330	330	410	410	460	460	460
Färg	Grå	Grå	Grå	Rostfri/grå	Rostfri/grå	Rostfri/grå	Rostfri/grå	Rostfri/grå	Rostfri/grå	Rostfri/grå
Max centrifugering, v/min	1500	1600	1600	1165	1165	1075	1075	980	980	915
G-faktor vid full centrifugering	605	690	690	400	400	400	400	400	400	350
Ljudnivå dB(A), centrifugering	63	63	63	59	64	66	65	68	66	70
Restfuktighet, %	44	43	45	45	45	50	50	54	54	54
<b>Förbruk. data normalt tvätt 60° full maskin</b>										
Vattenförbrukning, l	65	65	72	54	64	76	97	130	221	258
Energiförbrukning, kWh	1,3	1,3	1,5	1,3	1,5	1,6	1,9	3,4	4,6	5,3
<b>Anslutningar</b>										
Elanslutning	2~N/400V/50Hz	2~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~/400V/50Hz	3~/400V/50Hz	3~N /400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz
Effekt (standard), kW	4,6	4,6	4,6	6,7	6,7	9,8	13,1	13,5	20	23,9
Säkring (standard), A	10	10	10	10-16	10-16	16-20	20-25	25	32	50
Vattenventil, Ø tum	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Avloppsventil, yttre Ø mm	50	50	50	76	76	76	76	76	76	76
Avloppspump	□	-	□	□	□	-	-	-	-	-
Ångventil, Ø tum	-	-	-	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
<b>Kapacitet per användningsområde</b>										
Mikrodukar per tvätt, 50 g, 1:15	80	80	93	86	102	140	180	240	320	373
Moppar per tvätt, 100 g, 1:20	30	30	35	32	38	52	67	90	120	140
Kompleta larmställ	-	-	-	-	-	-	2	2-3	2-4	3-5
Hästäckestvätt, antal täcken	-	-	-	1	1	2	2	3	4	5
Juverdukar per tvätt, 60 g, 1:10	-	-	-	108	128	175	225	300	400	466
<b>Tillbehör/tillval</b>										
Möjlighet till specialanpassningar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kan anslutas till bokningssystem/myntbox	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kan anslutas till doseringsutrustning	□	□	□	•	•	•	•	•	•	•
Fundament, höjd mm	160/325	160/300	160/300	220	220	160	160	160	160	160
Uppsamlingsränna, volym, l	24	24	42	42	42	70	70	70	-	-
Tiltmekanism	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ånguppvärmning	-	-	-	□	□	□	□	□	□	□
Kan pelarmonteras	□	□	□	-	-	-	-	-	-	-

## Teckenförklaring

- Standard
- Tillval
- Inte tillgänglig
- x Data saknas

# Högcentrifugerande tvättmaskiner



Huvuddata	ProLine TMX 65	ProLine TMX 80	ProLine TMX 100	ProLine TMX 130	ProLine TMX 160	ProLine FX 350	ProLine FX 450	ProLine FX 600	ProLine FS 800	ProLine FS 1000	ProLine FS 1200
Artikelnummer	100300	100301	100302	100303	100304	101401	101404	101407	101233	101234	101235
Trumvolym, l	65	80	100	130	160	350	450	600	807	972	1154
Max kapacitet, kg	7	9	11	14	18	35	45	60	80	100	120
Mått, BxDxH, mm	696x820x1211	696x820x1211	696x915x1211	790x935x1354	790x1035x1354	1315x1273x1925	1315x1503x1925	1315x1503x1925	1495x1940x2010	1790x2005x2060	1855x2085x2085
Vikt, kg	200	210	220	350	365	1010	1350	1500	2640	3170	3480
Lucköppning, Ø mm	355	355	355	450	450	540	540	540	530	530	650
Färg	Grå	Grå	Grå	Grå	Grå	Rostfri/svart	Rostfri/svart	Rostfri/svart	Rostfri	Rostfri	Rostfri
Max centrifugering, v/min	1200	1200	1200	1100	1100	830	830	780	750	720	695
G-faktor vid full centrifugering	416	416	416	419	419	360	360	360	350	350	350
Ljudnivå dB(A), centrifugering	64	64	64	66	66	63	69	69	71	72	72
Restfuktighet, %	46	46	46	48	48	x	x	x	x	x	x
<b>Förbruk. data normalt tvätt 60° full maskin</b>											
Vattenförbrukning, l	56	67	90	112	144	x	x	x	x	x	x
Energiförbrukning, kWh	1,1	1,5	1,7	2,4	3,1	x	x	x	x	x	x
<b>Anslutningar</b>											
Elanslutning	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz
Effekt (standard), kW	6,6	6,6	9,4	9,4	18	4,3	7,8	7,8	11,3	15,3	18,8
Säkring (standard), A	10	10	16	16	32	16	20	20	32	40	40
Vattenventil, Ø tum	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	1	1	1	1 1/2	1 1/2	1 1/2
Avloppsventil, yttre Ø mm	50	50	50	75	75	2x76	2x76	2x76	2x103	2x103	2x103
Avloppspump	□	□	□	-	-	-	-	-	-	-	-
Ångventil, Ø tum	-	-	-	-	-	3/4	3/4	3/4	1	1	1
<b>Kapacitet per användningsområde</b>											
Mikrodukar per tvätt, 50 g, 1:15	86	106	133	173	213	466	600	800	1076	1337	1573
Moppar per tvätt, 100 g, 1:20	32	40	50	65	80	175	225	300	403	501	590
Kompleta larmställ	-	-	-	2	2-3	4-8	5-8	6-10	-	-	-
Hästäckestvätt, antal täcken	1	1	2	2	3	-	-	-	-	-	-
Juverdukar per tvätt, 60 g, 1:10	108	133	166	216	266	-	-	-	-	-	-
<b>Tillbehör/tillval</b>											
Möjlighet till specialanpassningar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kan anslutas till bokningssystem/myntbox	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kan anslutas till doseringsutrustning	□	□	□	□	□	•	•	•	•	•	•
Fundament, höjd mm	170	170	170	292	292	-	-	-	-	-	-
Uppsamlingsränna, volym, l	42	42	70	70	-	-	-	-	-	-	-
Tiltmekanism	-	-	-	-	-	-	Framåt	Framåt	Framåt/bakåt	Framåt/bakåt	Framåt/bakåt
Ånguppvärmning	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•
Kan pelarmonteras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Teckenförklaring

- Standard
- Tillval
- Inte tillgänglig
- x Data saknas

## Normalcentrifugerande tvättmaskiner



Huvuddata	ProLine NX 80	ProLine NX 105	ProLine NX 135	ProLine NX 180	ProLine NX 240	ProLine NX 280
Artikelnummer	101206	101207	101208	101209	101218	101223
Trumvolym, l	77	105	135	180	240	280
Max kapacitet, kg	9	10,5	13,5	18	24	28
Mått, BxDxH, mm	660x785x1115	750x785x1225	750x900x1225	890x915x1410	890x1060x1410	890x1135x1410
Vikt, kg	135	170	190	315	330	355
Lucköppning, Ø mm	330	410	410	460	460	460
Färg	Rostfri/grå	Rostfri/grå	Rostfri/grå	Rostfri/grå	Rostfri/grå	Rostfri/grå
Max centrifugering, v/min	820	760	760	690	690	690
G-faktor vid full centrifugering	200	200	200	200	200	200
Ljudnivå dB(A), centrifugering	53	53	55	60	63	57
Restfuktighet, %	58	59	62	x	x	x

### Förbruk. data normaltätt 60° full maskin

Vattenförbrukning, l	77	84	108	144	245	286
Energiförbrukning, kWh	1,6	1,8	2,1	3,8	5,1	5,9

### Anslutningar

Elanslutning	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz
Effekt (standard), kW	6,5	9,6	12,8	12,9	19	23,2
Säkring (standard), A	10-16	20	25	25	32	40
Vattenventil, Ø tum	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Avloppsventil, yttre Ø mm	76	76	76	76	76	76
Avloppspump	□	-	-	-	-	-
Ångventil, Ø tum	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2

### Kapacitet per användningsområde

Mikrodukar per tvätt, 50 g, 1:15	102	140	180	240	320	373
Moppar per tvätt, 100 g, 1:20	38	52	67	90	120	140
Kompleta larmställ	-	-	2	2-3	2-4	3-5
Hästäckestvätt, antal täcken	1	2	2	3	4	5
Juverdugar per tvätt, 60 g, 1:10	128	175	225	300	400	466

### Tillbehör/tillval

Möjlighet till specialanpassningar	•	•	•	•	•	•
Kan anslutas till bokningssystem/myntbox	•	•	•	•	•	•
Kan anslutas till doseringsutrustning	•	•	•	•	•	•
Fundament, höjd mm	135	135	135	135	135	135
Uppsamlingsränna, volym, l	42	70	70	70	-	-
Tiltmekanism	-	-	-	-	-	-
Ånguppvärmning	□	□	□	□	□	□
Kan pelarmonteras	-	-	-	-	-	-

## Barriärtvättmaskiner



Huvuddata	ProLine FXB 180	ProLine FXB 240	ProLine FXB 280
Artikelnummer	180013	180014	101240
Trumvolym, l	180	240	280
Max kapacitet, kg	18	24	28
Mått, BxDxH, mm	900x1145x1455	1020x1145x1455	1130x1145x1455
Vikt, kg	430	460	490
Lucköppning, BxH mm	376x325	496x325	496x325
Färg	Rostfri	Rostfri	Rostfri
Max centrifugering, v/min	939	939	914
G-faktor vid full centrifugering	370	370	350
Ljudnivå dB(A)	67	68	70
Restfuktighet, %	x	x	x

### Förbruk. data normaltätt 60° full maskin

Vattenförbrukning, l	x	x	x
Energiförbrukning, kWh	x	x	x

### Anslutningar

Elanslutning	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz
Effekt (standard), kW	13,6	20,2	24
Säkring (standard), A	25	32	50
Vattenventil, Ø tum	3/4	3/4	3/4
Avloppsventil, yttre Ø mm	76	76	76
Avloppspump	-	-	-
Ångventil, Ø tum	1/2	1/2	1/2

### Kapacitet per användningsområde

Mikrodukar per tvätt, 50 g, 1:15	240	320	373
Moppar per tvätt, 100 g, 1:20	90	120	140
Kompleta larmställ	2-3	3-4	4-5
Hästäckestvätt, antal täcken	-	-	-
Juverdugar per tvätt, 60 g, 1:10	300	400	466

### Tillbehör/tillval

Möjlighet till specialanpassningar	•	•	•
Kan anslutas till bokningssystem/myntbox	•	•	•
Kan anslutas till doseringsutrustning	□	□	□
Fundament, höjd mm	x	x	x
Uppsamlingsränna, volym, l	-	-	-
Tiltmekanism	-	-	-
Ånguppvärmning	□	□	□
Kan pelarmonteras	-	-	-

### Teckenförklaring

- Standard
- Tillval
- Inte tillgänglig
- x Data saknas

# Torktumlare



Huvuddata	BaseLine T 8118 K	StreamLine T 9153 E	StreamLine T 9153 K	StreamLine T 9153 VP	ProLine T 201 E	ProLine TX 200 E	ProLine T 9 E	ProLine T 10 VP	ProLine T 11 E	ProLine T 11 VP
Typ	Kondens	Evakuering	Kondens	Värmepump	Evakuering	Evakuering	Evakuering	Värmepump	Evakuering	Värmepump
Artikelnummer	122108	122109	122110	122111	121053	100100	122202	122211	122203	122205
Trumvolym, l	118	153	153	153	201	200	190	195	250	250
Max kapacitet, kg	7	8	8	8	10	11	11	11	14	14
Mått, BxDxH, mm	595x628x849	630x789x901	630x833x900	630x830x900	687x730x1050	790x898x1350	795x815x1465	710x845x1725	795x1070x1680	795x1525x1680
Trumdiameter, Ø mm	577	577	577	577	660	728	760	670	760	760
Vikt, kg	50	76	90	86	65	196	170	193	230	350
Lucköppning, BxH, mm	360x310	360x310	360x310	360x310	522x426	-	-	-	-	-
Lucköppning, Ø mm	-	-	-	-	-	580	600	500	600	600
Färg	Grå	Grå	Grå	Grå	Grå	Grå	Grå	Grå	Grå	Grå
Ljudnivå dB(A)	50	54	56	56	54	60	51	55	51	54
<b>Förbrukningsdata, full maskin</b>										
Energiförbrukning, kWh	3,0	3,8	3,4	1,8	4,1	5,5	4,4	1,54	5,7	2,4
Torkkapacitet, g/min	37	83	60	49	72	92	84	82	120	106
<b>Anslutningar</b>										
Elanslutning	2~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	2~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz
Ångventil, Ø tum	-	-	-	-	-	-	-	-	3/4	-
Gasventil, Ø tum	-	-	-	-	-	-	3/4	-	3/4	-
Effekt, kW	2,8	5,9	5,1	3,4	4,9	6,5	7,1	2	9,7	3,6
Värmeeffekt, kW	2,5	5,5	4,6	2,0	4,5	6	6	-	9	-
Säkring (standard), A	10	10	10	10	10	10	10-16	16	16	10
Evakueringsanslutning, Ø mm	-	100	-	-	100	160	150	-	200	-
Evakuerad luft, m <sup>3</sup> /h	-	180	-	-	150	275	300	-	520	-
Tryckfall max, Pa	-	150	-	-	50	300	200	-	220	-
Kondensavlopp, Ø mm	22	-	22	22	-	-	-	16	-	40
Vattenventil, Ø tum	-	-	-	-	-	-	-	3/4	-	3/4
<b>Tillbehör/tillval</b>										
Ånguppvärmning	-	-	-	-	-	-	-	-	□	-
Gasuppvärmning	-	-	-	-	-	-	-	□	□	-
Kan anslutas till bokningssystem/myntbox	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fundament, höjd mm	160/325	300	300	300	300	-	-	-	-	112
Luftmixdon, 1 ventil	-	□	-	-	□	-	-	-	-	-
Luftmixdon, 2 ventiler	-	□	-	-	□	□	□	-	□	-
Kan pelarmonteras	□	□	□	□	-	□	-	-	-	-

#### Teckenförklaring

- Standard
- Tillval
- Inte tillgänglig
- x Data saknas

# Torktumlare



Huvuddata	ProLine T 13 E	ProLine T 13 VP	ProLine TX 325 E	ProLine T 16 E	ProLine T 16 VP	ProLine T 24	ProLine T 35	ProLine DX 55	ProLine DX 77	ProLine DX 90
Typ	Evakuering	Värmepump	Evakuering	Evakuering	Värmepump	Evakuering	Evakuering	Evakuering	Evakuering	Evakuering
Artikelnummer	122207	122206	100101	122208	122209	121046	121047	121062	121063	121064
Trumvolym, l	285	285	325	345	345	530	680	1021	1408	1656
Max kapacitet, kg	16	16	18	19	19	29	38	55	77	90
Mått, BxDxH, mm	795x1160x1680	795x1615x1680	790x1198x1350	795x1280x1680	795x1735x1680	965x1270x1975	965x1490x1975	1178x1725x2177	1349x1749x2388	1349x1939x2388
Trumdiameter, Ø mm	760	760	728	760	760	930	930	1118	1289	1289
Vikt, kg	250	360	233	250	375	275	305	624	761	820
Lucköppning, BxH, mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucköppning, Ø mm	600	600	580	600	600	810	810	680	680	680
Färg	Grå	Grå	Grå	Grå	Grå	Grå	Grå	Grå	Grå	Grå
Ljudnivå dB(A)	53	54	60	53	54	60	60	66	66	66
<b>Förbrukningsdata, full maskin</b>										
Energiförbrukning, kWh	9,0	2,5	10	12,8	3,1	17,5	20,9	x	x	x
Torkkapacitet, g/min	130	117	249	150	117	297	401	x	x	x
<b>Anslutningar</b>										
Elanslutning	3~/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~/400V/50Hz	3~/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz
Ångventil, Ø tum	3/4	-	-	3/4	-	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Gasventil, Ø tum	3/4	-	-	3/4	-	3/4	3/4	1	1	1
Effekt, kW	14,2	3,6	21,2	18,7	3,6	30,8	36,8	x	x	x
Värmeeffekt, kW	13,5	-	20,6	18	-	30	36	-	-	-
Säkring (standard), A	25	10	32	32	10	50	63	10	16	16
Evakueringsanslutning, Ø mm	200	-	200	200	-	200	200	254	300	300
Evakuerad luft, m <sup>3</sup> /h	550	-	840	600	-	950	1200	2718	4162	4162
Tryckfall max, Pa	240	-	200	260	-	260	300	200	200	200
Kondensavlopp, Ø mm	-	40	-	-	40	-	-	-	-	-
Vattenventil, Ø tum	-	3/4	-	-	3/4	-	-	-	-	-
<b>Tillbehör/tillval</b>										
Ånguppvärmning	□	-	-	□	-	□	□	●	●	●
Gasuppvärmning	□	-	-	□	-	□	□	□	□	□
Kan anslutas till bokningssystem/myntbox	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-
Fundament, höjd mm	-	112	-	-	112	-	-	-	-	-
Luftmixdon, 1 ventil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Luftmixdon, 2 ventiler	□	-	□	□	-	□	□	-	-	-
Kan pelarmonteras	-	-	□	-	-	-	-	-	-	-

#### Teckenförklaring

- Standard
- Tillval
- Inte tillgänglig
- x Data saknas



# Torkskåp



Huvuddata	BaseLine TS 43 E	BaseLine TS 4 VP	ProLine TS 63 E	ProLine TS 63 VP	ProLine TS 93 E	ProLine FC 20
Typ	Evakuering	Värmepump	Evakuering	Värmepump	Evakuering	Evakuering
Artikelnummer	131043	131040	131032	131031	131034	131035
Max kapacitet, kg	6	4	8	8	16	20/6 larmställ
Mått, BxDxH, mm	595x641x1939	595x688x1925	1200x640x1870	1200x650x1995	1800x800x1955	1800x800x1955
Hänglängd, m	16	16	16	16	32	-
Vikt, kg	60	94	145	165	235	200
Färg	Grå	Grå	Grå	Grå	Grå	Grå
Ljudnivå, dB(A)	55	52	62	56	65	65
<b>Förbrukningsdata, fullt skåp</b>						
Energiförbrukning, kWh	2,6	1,2	3,0	1,7	6,4	19,6
<b>Anslutningar</b>						
Elanslutning	1~N/220-240V/50Hz	1~N/220-240V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz
Effekt, kW	2,0	0,9	6,3	1,7	9,5	12,5
Värmeeffekt, kW	2	-	6	-	9	12
Säkring, A	10	10	10	10	16	20
Evakueringsanslutning, Ø mm	100	-	125	-	160	160
Evakuerad luft, m <sup>3</sup> /h	95	-	230	-	300	300
Tryckfall max, Pa	x	-	70	-	260	210
Kondensavlopp, Ø mm	-	13	-	26	-	-
<b>Tillbehör/tillval</b>						
Kan ansl. till bokningssystem/myntbox	-	-	•	•	•	•
Kroklis	□	•	□	□	□	□
Enkel klädstång	-	-	□	□	□	-
Stövelhängare/handskhängare	-	-	-	-	-	□

# Manglar



Huvuddata	KM 752	GMP E2 100.25	GMP E2 120.25	GMP E2 140.25	GMP E2 160.30	GMP E2 200.30
Typ	Kallmangel	Varmmangel	Varmmangel	Varmmangel	Varmmangel	Varmmangel
Artikelnummer	151110	190001	190002	190003	190004	190006
Max kapacitet, kg/h	-	25	30	35	50	60
Mått, BxDxH, mm	1060x820x1070	1520x495x1070	1720x495x1070	1920x495x1070	2170x595x1100	2570x595x1100
Valsdiameter, mm	120	250	250	250	300	300
Valsbredd, mm	730	1000	1200	1400	1600	2000
Mangelhastighet, m/min	5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5
Valstryck, kg/cm <sup>2</sup>	560	-	-	-	-	-
Vikt, kg	90	104	110	151	231	253
Färg	Grå	Grå	Grå	Grå	Grå	Grå
<b>Anslutningar</b>						
Elanslutning	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz
Effekt, kW	0,37	6,18	7,08	7,68	12,5	16,1
Värmeeffekt, kW	-	6	6,9	7,5	11,4	15
Säkring, A	10	10	13	13	25	32

# Dosering



Huvuddata	Pump-o-tronic® 2 pumpar	Pump-o-tronic® 4 pumpar	Pump-o-matic® 2 pumpar
Artikelnummer	101082	101084	101064
Pumpkapacitet, ml/sek/pump	5	5	4,2
Mått, BxDxH, mm	370x160x260	470x160x260	205x135x200
<b>Anslutningar</b>			
Slangtyp	Santopren	Santopren	Sekomed
Elanslutning	1~N/230V/50 Hz	1~N/230V/50 Hz	1~N/230V/50 Hz
Effekt, W	20	40	15
Säkring, A	0,4	0,4	1,25
Vattenventil, Ø tum	3/4	3/4	-
<b>Tillval</b>			
Dunkställ, art nr	101097	101097	101097

# Torkkrum



Huvuddata	BaseLine TT 3000	ProLine TT 4
Artikelnummer	141000	141005
Typ	Värmepump	Värmepump
Torkkapacitet, g/min	45	68
Mått, BxDxH, mm	605x530x1050	708x440x1390
Torktemperatur	30	30
Cirkulerande luftmängd, m <sup>3</sup> /h	1200	1700
Färg	Rostfri/galvaniserad	Rostfri/svart
Ljudnivå dB(A)	57	58
<b>Förbrukningsdata</b>		
Energiförbrukning, kWh/kg	0,3	0,3
<b>Anslutningar</b>		
Elanslutning	3~N/400V/50Hz	3~N/400V/50Hz
Effekt, kW	2,5	4,0
Säkring, A	10	10
Kondensavlopp, Ø mm	20	20
<b>Tillval</b>		
Takfläkt 240V/400V, art nr	141003/141006	141003/141006
Väggfläkt 240V/400V, art nr	141007/141010	141007/141010
Torklinesats, art nr	141004	141004

### Teckenförklaring

- Standard
- Tillval
- Inte tillgänglig
- x Data saknas

# Våra servicepartners

Vi arbetar ständigt med att komma närmare dig som kund. Det är viktigt för oss att du känner dig nöjd och trygg med dina investeringar. Vårt mål är att alltid ta ett helhetsansvar och ge dig den bästa servicen. Därför har vi en rikstäckande säljkår och servicepartners över hela landet.



## PODAB Professionell Partner

PODAB har 16 professionella partners som är specialiserade på våra produkter. De är noga utvalda att vara PODABs förlängda arm ut mot våra kunder. Med PODAB Professionell Partner får du service från extra kunniga tekniker som kan våra produkter in i minsta detalj.

## Rikstäckande återförsäljare

PODABs serviceverksamhet består av ett 80-tal väletablerade, lokala servicebolag som regelbundet genomgår produkt- och serviceutbildningar och genomför installationer, underhåll och reparationer av PODABs produkter.

För att hitta närmaste återförsäljare med service besök [www.podab.se](http://www.podab.se)

## PODAB Professionell Partner hittar du på följande orter med omnejd:

 <b>Göteborg</b> Låssmeden S. Alexandersson 031-337 55 60	 <b>Helsingborg/Malmö</b> Strands Maskin 042-13 50 03, 040-12 89 00	 <b>Hässleholm</b> El & Fastighetsteknik 044-590 20 20	 <b>Kalmar</b> Elovent 0480-79 70 00
 <b>Karlskoga</b> Bravida Karlskoga 0586-503 05	 <b>Karlstad</b> ELON Richardson's 054-18 06 00	 <b>Luleå</b> Servicebolaget Nord 0920-22 91 50	 <b>Malmö</b> EP-Service 040-41 28 98
 <b>Norrköping</b> Jideströms 011-17 02 70	 <b>Sandviken</b> TSTgruppen 026-21 44 45	 <b>Skövde</b> Glaj 010-263 25 00	 <b>Stockholm</b> Leda Fastighetsservice 08-83 63 00
 <b>Sundsvall</b> Roventum 060-61 90 00	 <b>Trollhättan</b> Helservice AB 0703-99 90 42	 <b>Uppsala</b> Uppvit 018-15 24 20	 <b>Örebro</b> Larssons Eltjänst 019-611 60 00

# Kontakta PODAB

PODAB har en rikstäckande säljkår som gärna kommer ut och hjälper dig att planera din tvättstuga. Kontakta oss för en fri konsultation. Vi har dessutom två kontor i Sverige med utställningar, ett i Göteborg och ett i Stockholm. Hit är du välkommen för att ta en närmare titt på vårt breda sortiment.



**Försäljningschef**  
 Tomas Ivarsson  
 Tel: 031 - 752 01 20  
[tomas.ivarsson@podab.se](mailto:tomas.ivarsson@podab.se)

## Göteborg, huvudkontor och utställning

Ekonomivägen 9  
 436 33 ASKIM  
 Tel: 031 - 752 01 00

## Stockholm, regionkontor och utställning

Stensåtravägen 8  
 127 39 SKÄRHOLMEN  
 Tel: 08 - 684 243 23



**Norra Sverige**  
 Magnus Rode  
 Tel: 090 - 13 11 70  
[magnus.rode@podab.se](mailto:magnus.rode@podab.se)



**Stockholm**  
 Mikael Svedén  
 Tel: 08 - 643 54 01  
[mikael.sveden@podab.se](mailto:mikael.sveden@podab.se)



**Stockholm**  
 Anders Udén  
 Tel: 08 - 643 54 88  
[anders.uden@podab.se](mailto:anders.uden@podab.se)



**Stockholm**  
 Rickard Rosén  
 Tel: 08 - 643 54 40  
[rickard.rosen@podab.se](mailto:rickard.rosen@podab.se)



**Stockholm**  
 Christer Samuelsson  
 Tel: 08 - 684 243 24  
[christer.samuelsson@podab.se](mailto:christer.samuelsson@podab.se)



**Östergötland/Värmland/  
 Örebro län**  
 Dick Bytander  
 Tel: 013 - 500 95  
[dick.bytander@podab.se](mailto:dick.bytander@podab.se)



**Göteborg/Västra  
 Götaland**  
 Thomas Koch  
 Tel: 031 - 752 01 25  
[thomas.koch@podab.se](mailto:thomas.koch@podab.se)



**Göteborg/ Västra  
 Götaland**  
 Peter Palo  
 Tel: 031 - 752 01 28  
[peter.palo@podab.se](mailto:peter.palo@podab.se)



**Småland/Blekinge/  
 Gotland**  
 Pierre Tideman  
 Tel: 0470 - 120 04  
[pierre.tideman@podab.se](mailto:pierre.tideman@podab.se)



**Skåne**  
 Bo Nilsson  
 Tel: 040 - 23 69 90  
[bo.nilsson@podab.se](mailto:bo.nilsson@podab.se)

# Vad är PODAB?

PODAB jobbar bara med professionell tvättstugeutrustning. Inget annat. Det är det som gör oss till specialister.



## Specialister på professionell tvättstugeutrustning

PODAB har specialiserat sig på professionell tvättstugeutrustning sedan 1945. Våra produkter finns i flerbiljshus, inom städsektorn och på brandstationer, för att bara nämna några platser.

Ambitionen är att våra produkter, vår specialistkompetens och engagerade service ska leda till ett bekymmersfritt ägande. För att erbjuda det som krävs arbetar vi ständigt med att utveckla och handplocka energieffektiva och högkvalitativa produkter. Vår specialistkompetens och kompletta sortiment ger oss möjligheten att ge varje specifik kund den bästa lösningen.



## Expertis och service

Behöver du hjälp att planera tvättstugan på ett praktiskt och ekonomiskt sätt? Inga problem. PODAB ritar upp planlösningar och räknar ut besparingar och driftskostnader. Vi installerar utrustningen, demonstrerar den för användarna och finns givetvis till hands för stöd och service om det skulle behövas.

Lär känna oss på [www.podab.se](http://www.podab.se)



AB PODAB, Ekonomivägen 9, 436 33 Askim  
031-752 01 00, [info@podab.se](mailto:info@podab.se), [www.podab.se](http://www.podab.se)

2023-03-13. Vi förbehåller oss rätten till ändringar och reserverar oss för feltryck.