



## BaseLine Hygrotork

Prisvärt varmluftsaggregat avsett för torkrum på 6-15 m<sup>2</sup>. Ger skonsam torkning och stannar automatiskt när tvätten är torr.



### Torkrumsfläkt för snabb torkning

Torkrumsfläkten Hygrotork passar perfekt för flerfamiljfastigheter och kommersiella byggnader, såsom hotell, daghem och industrier. Den arbetar med en låg temperatur på ca 35°C och stannar automatiskt när tvätten är torr.

### Egenskaper

- Snabb torkprocess för torkrum
- Torkrumsfläkten stängs automatisk av när tvätten är torr
- Enkel att installera och nästintill underhållsfri
- Hygrotorken kräver ett tillbehörspaket, art nr 141022



Huvuddata	Hygrotork
Kapacitet, kg	7
Max golvyta torkrum, m <sup>2</sup>	6-15
Torktemperatur	35
Artikelnummer	141020+141022
<b>Förbrukningsdata</b>	
Energiförbrukning, kWh	3,5-5,6

### OM PODAB

PODAB har specialiserat sig på professionell tvättstugeutrustning sedan 1945. Våra produkter finns i flerfamiljshus, inom städsektorn och på brandstationer, för att bara nämna några platser.



### Garantier

Vid köp av produkten ingår 2-års garanti. Vi står för fabriktionsfel och ersätter delar, arbete, frakt och material.



Modell		Hygrotork
Elanslutning	Fas/spänning/frekvens	3~N/400V/50Hz
	Effekt, kW	6,3
	Värmeeffekt, kW	6,0
	Säkring, A	10
Luftanslutning	Evakueringsanslutning, Ø mm	125
	Evakuerad luft, m³/h	600
	Tryckfall max, Pa	170
	Cirkulerad luftmängd, m³/h	2000-2600
Tillbehör/tillval	Torklinesats, artikelnummer	141004
	Tillbehörspaket, artikelnummer	141022
Ljudnivå	Ljudnivå, dB(A)	65
Mått	BxDxH, mm	420x410x500

## Tillbehör

Ett torkrum bör utrustas med dubbla torklinor med distansclips, 50 mm. Linparen monteras i avfuktarens blåsriktning. Torktiden förkortas betydligt med dubbla linor.

